

本仕様書では の定格総荷重表のみ記載しています。

アウトリガ張出幅・カウンタウエイト重量に応じた定格総荷重表および他の詳細については別冊の仕様書を参照してください。

ブーム								
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	40.9 t	28.9 t	25.4 t	15.4 t	7.1 t	0 t
	7.5 m		○	○	○	○	○	○
	6.2 m		○	○	○	○	○	○
	5.0 m		—	○	○	○	○	○
	4.1 m		—	—	—	○	○	○
	2.5 m		—	—	—	—	—	○

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)							
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	40.9 t	28.9 t	25.4 t	15.4 t	7.1 t
	7.5 m		○	○	○	○	○
	6.2 m		○	○	○	○	—
	5.0 m		—	○	○	○	—

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)								
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	40.9 t	28.9 t	25.4 t	15.4 t	7.1 t	0 t
	7.5 m		○	○	○	○	○	○
	6.2 m		○	○	○	○	○	○
	5.0 m		—	○	○	○	○	—
	4.1 m		—	—	—	○	—	—

注) —印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。