油圧式オールテレーンクレーン　ATF-140N-5.1　最大吊上能力 140 ton

■ フルオートラフィングジブ(FLJ)性能表

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.6m+7.4mフルオートラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	°
作業半径(m) 8.0	7.3	7.3																			8.0
9.0	7.3	7.3	7.3				7.3														9.0
10.0	7.3	7.3	7.3			7.3	7.3					6.3									10.0
11.0	7.3	7.3	7.3	6.1	4.5	7.3	7.3	7.3			6.3	6.3					5.3				11.0
12.0	7.3	7.3	7.3	6.0	4.5	7.3	7.3	7.3			6.3	6.3	6.3			5.3	5.3				12.0
14.0	7.3	7.3	7.3	5.8	4.4	7.3	7.3	7.3	6.0	4.5	6.3	6.3	6.3	6.0	4.5	5.3	5.3	5.3			14.0
16.0	7.3	7.3	7.3	5.7	4.4	7.3	7.3	7.3	5.8	4.4	6.3	6.3	6.3	5.9	4.4	5.3	5.3	5.3	5.3	4.4	16.0
18.0	7.3	7.3	6.9	5.5		7.3	7.3	7.3	5.7	4.3	6.3	6.3	6.3	5.7	4.4	5.3	5.3	5.3	5.3	4.4	18.0
20.0	7.3	7.3	6.7	5.4		7.3	7.3	7.0	5.5		6.3	6.3	6.3	5.6		5.3	5.3	5.3	5.3	4.3	20.0
22.0	7.3	7.3	6.4	5.3		7.3	7.3	6.8	5.4		6.3	6.3	6.3	5.5		5.3	5.3	5.3	5.3		22.0
24.0	7.3	7.3	6.2	5.2		7.3	7.3	6.5	5.3		6.3	6.3	6.3	5.4		5.3	5.3	5.3	5.3		24.0
26.0	7.3	7.2	6.0	5.1		7.3	7.3	6.3	5.2		6.3	6.3	6.3	5.3		5.3	5.3	5.1	5.0		26.0
28.0	7.3	6.8	5.8			7.3	7.2	6.1	5.2		6.3	6.3	6.1	5.2		5.1	4.9	4.8	4.7		28.0
30.0	7.3	6.5	5.6			6.9	6.7	6.0	5.1		6.1	6.0	5.8	5.1		4.7	4.5	4.4	4.4		30.0
32.0	6.8	6.2	5.5			6.4	6.3	5.8			5.8	5.7	5.6	5.1		4.3	4.2	4.1	4.1		32.0
34.0	6.0	5.9	5.4			5.8	5.9	5.7			5.4	5.3	5.3			4.0	3.9	3.8	3.8		34.0
36.0	5.2	5.3	5.3			5.3	5.4	5.4			5.1	5.0	4.9			3.7	3.7	3.6			36.0
38.0	4.5	4.6				4.7	4.9	5.0			4.7	4.7	4.7			3.5	3.4	3.4			38.0
40.0	3.9	4.0				4.1	4.2	4.4			4.3	4.4	4.4			3.2	3.2	3.1			40.0
44.0	2.9					3.3	3.3				3.3	3.4	3.5			2.8	2.8	2.8			44.0
48.0						2.7	2.7				2.4	2.5				2.3	2.4	2.4			48.0
52.0						2.1					1.7	1.8				1.7	1.7				52.0
標準フック	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.6m+12.4mフルオートラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	°
作業半径(m) 9.0	4.3																				9.0
10.0	4.3	4.3																			10.0
11.0	4.3	4.3				4.3															11.0
12.0	4.3	4.3				4.3	4.3				4.3										12.0
14.0	4.3	4.3	4.2			4.3	4.3				4.3	4.3				3.3	3.3				14.0
16.0	4.3	4.3	4.0	3.2	2.4	4.3	4.3	3.9			4.3	4.3	3.8			3.3	3.3				16.0
18.0	4.3	4.3	3.9	3.1	2.4	4.3	4.3	3.8	3.2	2.4	4.3	4.3	3.7	3.2		3.3	3.3	3.3			18.0
20.0	4.3	4.3	3.7	3.0	2.3	4.3	4.3	3.7	3.1	2.3	4.3	4.3	3.6	3.1	2.3	3.3	3.3	3.3	3.1	2.3	20.0
22.0	4.3	4.3	3.6	2.9		4.3	4.3	3.5	3.0	2.3	4.3	4.2	3.5	3.1	2.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.3	22.0
24.0	4.3	4.2	3.5	2.9		4.3	4.1	3.4	2.9		4.3	4.0	3.4	3.0	2.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.3	24.0
26.0	4.3	4.0	3.4	2.8		4.3	3.9	3.3	2.9		4.3	3.9	3.2	2.9		3.3	3.3	3.2	2.9		26.0
28.0	4.3	3.8	3.3	2.7		4.3	3.8	3.2	2.8		4.3	3.7	3.2	2.9		3.3	3.3	3.1	2.8		28.0
30.0	4.2	3.7	3.1	2.7		4.2	3.7	3.1	2.8		4.1	3.6	3.1	2.8		3.3	3.3	3.0	2.8		30.0
32.0	4.0	3.5	3.0			4.1	3.5	3.1	2.7		4.0	3.5	3.0	2.7		3.3	3.3	3.0	2.7		32.0
34.0	3.7	3.4	2.9			3.9	3.4	3.0	2.7		3.9	3.4	2.9	2.7		3.3	3.3	2.9	2.7		34.0
36.0	3.5	3.2	2.9			3.8	3.3	2.9	2.6		3.7	3.3	2.9	2.7		3.3	3.2	2.8	2.6		36.0
38.0	3.3	3.1	2.8			3.6	3.2	2.8			3.6	3.2	2.8	2.6		3.1	3.1	2.8	2.6		38.0
40.0	3.2	3.0	2.7			3.5	3.1	2.8			3.5	3.1	2.7			2.9	2.9	2.7	2.6		40.0
44.0	2.9	2.8				3.3	3.0	2.7			3.1	2.9	2.6			2.6	2.5	2.5			44.0
48.0	2.6	2.6				2.9	2.8				2.8	2.8	2.6			2.3	2.2	2.2			48.0
52.0						2.4	2.5				2.2	2.3				2.0	2.0	2.0			52.0
56.0						1.9					1.6	1.7				1.5	1.6				56.0
標準フック	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.6m+17.4mフルオートラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ(m)	43.0	43.0	43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	°
作業半径(m) 11.0	3.3																				11.0
12.0	3.3	3.3																			12.0
14.0	3.3	3.2				3.2	3.1				2.9										14.0
16.0	3.3	3.1				3.2	3.0				2.9	2.9				2.8	2.7				16.0
18.0	3.3	2.9	2.4			3.2	2.9				2.9	2.8				2.8	2.6				18.0
20.0	3.3	2.8	2.3	1.9		3.1	2.7	2.3			2.9	2.7	2.2			2.8	2.6				20.0
22.0	3.1	2.7	2.2	1.8	1.5	3.1	2.6	2.2	1.8		2.9	2.6	2.2			2.7	2.5	2.1			22.0
24.0	3.0	2.5	2.1	1.8	1.5	2.9	2.5	2.1	1.8	1.5	2.8	2.5	2.1	1.8		2.7	2.5	2.1	1.8		24.0
26.0	2.8	2.4	2.1	1.7		2.8	2.4	2.1	1.7	1.4	2.8	2.4	2.0	1.8	1.4	2.6	2.4	2.0	1.8	1.4	26.0
28.0	2.7	2.3	2.0	1.6		2.7	2.3	2.0	1.7	1.4	2.7	2.3	2.0	1.7	1.4	2.6	2.3	2.0	1.7	1.4	28.0
30.0	2.6	2.3	1.9	1.6		2.6	2.3	1.9	1.6		2.6	2.2	1.9	1.7		2.5	2.2	1.9	1.7	1.4	30.0
32.0	2.5	2.2	1.9	1.6		2.5	2.2	1.9	1.6		2.5	2.2	1.9	1.6		2.5	2.2	1.8	1.6		32.0
34.0	2.4	2.1	1.8	1.5		2.4	2.1	1.8	1.6		2.4	2.1	1.8	1.6		2.4	2.1	1.8	1.6		34.0
36.0	2.3	2.0	1.7	1.5		2.3	2.0	1.8	1.5		2.3	2.0	1.8	1.6		2.3	2.0	1.7	1.6		36.0
38.0	2.2	2.0	1.7			2.3	2.0	1.7	1.5		2.2	2.0	1.7	1.5		2.2	2.0	1.7	1.5		38.0
40.0	2.1	1.9	1.6			2.2	1.9	1.7	1.5		2.2	1.9	1.7	1.5		2.2	1.9	1.7	1.5		40.0
44.0	2.0	1.8	1.6			2.1	1.8	1.6			2.0	1.8	1.6			2.0	1.8	1.6	1.5		44.0
48.0	1.8	1.7				1.9	1.7	1.6			1.9	1.7	1.5			1.9	1.7	1.5			48.0
52.0	1.7	1.6				1.8	1.7	1.5			1.8	1.6	1.5			1.8	1.6	1.5			52.0
56.0	1.5					1.7	1.6				1.7	1.6				1.7	1.6	1.4			56.0
60.0						1.6	1.5				1.4	1.5				1.4	1.5				60.0
64.0						1.3															64.0
標準フック	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	