油圧式オールテレーンクレーン　ATF-140N-5.1　最大吊上能力 140 ton

■ 油圧チルトジブ(HLJ)性能表

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+2.8m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	7.0		17.1	17.1										7.0
	8.0		17.1	17.1		11.1								8.0
	9.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8		9.0
	10.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	10.0
	11.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	11.0
	12.0		17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	12.0
	14.0	17.1	17.1	17.1		11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	14.0
	16.0	17.1	17.1	16.8	11.1	11.1	11.1		9.0	9.0		7.8	7.8	16.0
	18.0	15.6	15.5	15.4	11.1	11.1	11.1	9.0	9.0	9.0		7.8	7.8	18.0
	20.0	14.2	14.1	14.0	11.1	11.1	11.1	9.0	9.0	9.0	7.8	7.8	7.8	20.0
	22.0	12.9	12.8	12.8	10.9	10.7	10.5	9.0	9.0	9.0	7.8	7.8	7.8	22.0
	24.0	11.8	11.8	11.7	10.2	10.0	9.8	9.0	9.0	8.9	7.6	7.4	7.3	24.0
	26.0	10.7	10.8	10.8	9.5	9.3	9.2	8.6	8.4	8.3	7.1	6.9	6.8	26.0
	28.0	9.4	9.5		8.9	8.8	8.7	8.0	7.9	7.8	6.6	6.5	6.4	28.0
	30.0	8.3	8.3		8.2	8.2	8.2	7.6	7.5	7.4	6.2	6.1	6.0	30.0
	32.0	7.3	7.3		7.5	7.5		7.1	7.0	7.0	5.8	5.7	5.7	32.0
	34.0	6.4	6.5		6.7	6.8		6.7	6.6		5.5	5.4	5.4	34.0
	36.0	5.7	5.7		6.0	6.0		6.2	6.3		5.1	5.1		36.0
	38.0	5.0			5.6	5.6		5.6	5.6		4.7	4.8		38.0
	40.0	4.5			5.2	5.2		5.0	5.0		4.4	4.4		40.0
	44.0				4.3			3.9	4.0		3.7	3.7		44.0
	48.0				3.5			3.1			3.1	3.1		48.0
	52.0							2.4			2.4			52.0
	56.0										1.8			56.0
標準フック		26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	26t	

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+9.2m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	9.0		10.6											9.0
	10.0		10.6											10.0
	11.0		10.6			7.0			6.4					11.0
	12.0	10.6	10.6	8.3		7.0			6.4			5.7		12.0
	14.0	10.6	10.6	7.9		7.0	7.0		6.4			5.7		14.0
	16.0	10.6	10.2	7.6	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4		5.7	5.7	16.0
	18.0	10.6	9.6	7.4	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.7	18.0
	20.0	10.6	9.2	7.1	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.7	20.0
	22.0	10.6	8.7	6.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.7	22.0
	24.0	10.6	8.3	6.7	7.0	7.0	6.9	6.4	6.4	6.4	5.7	5.7	5.5	24.0
	26.0	10.0	8.0	6.6	7.0	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4	5.5	5.4	5.2	26.0
	28.0	9.4	7.6	6.4	7.0	7.0	6.6	6.4	6.4	6.2	5.4	5.1	4.9	28.0
	30.0	8.6	7.4	6.3	7.0	7.0	6.4	6.4	6.2	5.9	5.0	4.8	4.6	30.0
	32.0	7.6	7.1	6.2	7.0	6.8	6.3	6.2	5.9	5.7	4.7	4.5	4.3	32.0
	34.0	6.8	6.9		6.5	6.4	6.2	6.0	5.7	5.5	4.4	4.2	4.1	34.0
	36.0	6.0	6.3		6.0	6.1	5.9	5.7	5.4	5.3	4.1	4.0	3.9	36.0
	38.0	5.4	5.6		5.5	5.7		5.4	5.2	5.1	3.9	3.7	3.7	38.0
	40.0	4.8	5.0		5.0	5.2		5.0	5.0		3.7	3.5	3.5	40.0
	44.0	3.8			4.1	4.2		4.2	4.4		3.3	3.2		44.0
	48.0	3.0			3.6	3.7		3.4	3.5		2.9	2.9		48.0
	52.0				3.0			2.7	2.8		2.5	2.6		52.0
	56.0				2.5			2.0			2.0	2.1		56.0
	60.0							1.4			1.4			60.0
	64.0													64.0
標準フック		26t	26t	26t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+17.0m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	12.0	5.5												12.0
	14.0	5.4	4.3		4.1									14.0
	16.0	5.1	4.1		4.1	4.0		3.9	3.8		3.6	3.6		16.0
	18.0	4.8	3.9	3.2	4.1	3.8		3.9	3.7		3.6	3.6		18.0
	20.0	4.6	3.8	3.1	4.1	3.7	3.1	3.9	3.6		3.6	3.5		20.0
	22.0	4.4	3.6	3.0	4.1	3.5	3.0	3.9	3.5	2.9	3.6	3.4	2.9	22.0
	24.0	4.2	3.5	3.0	4.1	3.4	2.9	3.9	3.3	2.9	3.6	3.3	2.8	24.0
	26.0	4.0	3.3	2.9	4.0	3.3	2.8	3.8	3.2	2.8	3.6	3.2	2.8	26.0
	28.0	3.8	3.2	2.8	3.8	3.2	2.8	3.7	3.1	2.7	3.6	3.1	2.7	28.0
	30.0	3.7	3.1	2.8	3.7	3.1	2.7	3.6	3.1	2.7	3.5	3.0	2.6	30.0
	32.0	3.5	3.0	2.7	3.5	3.0	2.7	3.5	3.0	2.6	3.4	2.9	2.6	32.0
	34.0	3.4	2.9	2.6	3.4	2.9	2.6	3.4	2.9	2.6	3.3	2.9	2.5	34.0
	36.0	3.3	2.9	2.6	3.3	2.9	2.6	3.3	2.8	2.5	3.2	2.8	2.5	36.0
	38.0	3.2	2.8	2.6	3.2	2.8	2.5	3.2	2.8	2.5	3.2	2.7	2.5	38.0
	40.0	3.1	2.7		3.1	2.7	2.5	3.1	2.7	2.4	3.0	2.7	2.4	40.0
	44.0	2.9	2.6		3.0	2.6	2.4	2.9	2.6	2.4	2.7	2.5	2.3	44.0
	48.0	2.8	2.5		2.8	2.5		2.8	2.5		2.4	2.3	2.3	48.0
	52.0	2.7			2.7	2.4		2.7	2.4		2.1	2.1		52.0
	56.0				2.6	2.4		2.4	2.3		1.9	1.9		56.0
	60.0				2.2			1.8	2.0		1.7	1.7		60.0
	64.0							1.4			1.3	1.4		64.0
標準フック		8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	