油圧式オールテレーンクレーン　ATF-140N-5.1　最大吊上能力 140 ton

■ 油圧チルトジブ(HLJ)性能表

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+24.0m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	14.0	3.8												14.0
	16.0	3.8			3.0									16.0
	18.0	3.8	3.8		3.0	3.0		2.9						18.0
	20.0	3.8	3.6		3.0	3.0		2.9	2.9		2.4			20.0
	22.0	3.8	3.5		3.0	3.0		2.9	2.9		2.4	2.4		22.0
	24.0	3.8	3.3	2.5	3.0	3.0		2.9	2.9		2.4	2.4		24.0
	26.0	3.8	3.2	2.4	3.0	3.0		2.9	2.9		2.4	2.4		26.0
	28.0	3.7	3.0	2.3	3.0	3.0	2.3	2.9	2.9	2.3	2.4	2.4		28.0
	30.0	3.5	2.9	2.3	3.0	2.9	2.3	2.9	2.9	2.3	2.4	2.4	2.0	30.0
	32.0	3.4	2.8	2.2	3.0	2.8	2.2	2.9	2.8	2.2	2.4	2.4	2.0	32.0
	34.0	3.3	2.6	2.1	3.0	2.7	2.2	2.9	2.8	2.2	2.4	2.4	1.9	34.0
	36.0	3.1	2.5	2.1	3.0	2.6	2.1	2.9	2.7	2.1	2.4	2.4	1.9	36.0
	38.0	3.0	2.4	2.0	3.0	2.5	2.1	2.9	2.6	2.1	2.4	2.3	1.9	38.0
	40.0	2.8	2.3	2.0	3.0	2.4	2.0	2.9	2.5	2.0	2.4	2.3	1.8	40.0
	44.0	2.6	2.2	1.9	2.8	2.3	1.9	2.8	2.3	1.9	2.2	2.1	1.7	44.0
	48.0	2.4	2.1		2.6	2.2	1.9	2.7	2.2	1.9	1.9	1.9	1.7	48.0
	52.0	2.2	1.9		2.4	2.0		2.5	2.1	1.8	1.7	1.7	1.6	52.0
	56.0	2.0	1.8		2.2	1.9		2.3	2.0		1.5	1.5	1.5	56.0
	60.0	1.9			2.0	1.9		2.0	1.9		1.4	1.3		60.0
	64.0				1.8	1.8		1.5	1.7		1.2	1.2		64.0
	68.0				1.4							1.1		68.0
標準フック		8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	

カウンタウエイト 40.9t、アウトリガ張出幅　7.5m
1.0m+31.0m油圧チルトジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		43.0	43.0	43.0	51.7	51.7	51.7	56.0	56.0	56.0	60.0	60.0	60.0	m
ジブオフセット(°)		5	20	40	5	20	40	5	20	40	5	20	40	°
作業半径(m)	16.0	2.7												16.0
	18.0	2.7			2.2									18.0
	20.0	2.7			2.2									20.0
	22.0	2.7	2.6		2.2			2.1			1.6			22.0
	24.0	2.7	2.5		2.2	2.2		2.1	2.1		1.6			24.0
	26.0	2.7	2.3		2.2	2.2		2.1	2.1		1.6	1.6		26.0
	28.0	2.7	2.2		2.2	2.2		2.1	2.1		1.6	1.6		28.0
	30.0	2.7	2.1	1.6	2.2	2.1		2.1	2.1		1.6	1.6		30.0
	32.0	2.6	2.0	1.5	2.2	2.0		2.1	2.0		1.6	1.6		32.0
	34.0	2.5	1.9	1.4	2.2	1.9	1.4	2.1	1.9	1.4	1.6	1.6		34.0
	36.0	2.3	1.8	1.4	2.2	1.9	1.4	2.1	1.9	1.4	1.6	1.6	1.2	36.0
	38.0	2.2	1.7	1.3	2.2	1.8	1.4	2.1	1.8	1.4	1.6	1.6	1.2	38.0
	40.0	2.1	1.7	1.3	2.2	1.7	1.3	2.1	1.7	1.3	1.6	1.6	1.2	40.0
	44.0	1.9	1.5	1.2	2.0	1.6	1.2	2.0	1.6	1.2	1.6	1.5	1.1	44.0
	48.0	1.7	1.4	1.2	1.8	1.5	1.2	1.8	1.5	1.2	1.6	1.4	1.1	48.0
	52.0	1.5	1.3	1.1	1.6	1.4	1.1	1.7	1.4	1.1	1.4	1.3	1.0	52.0
	56.0	1.4	1.2		1.5	1.3	1.1	1.5	1.3	1.1	1.2	1.2	1.0	56.0
	60.0	1.3	1.1		1.4	1.2		1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	60.0
	64.0	1.2	1.1		1.3	1.1		1.3	1.2		0.9	0.9		64.0
	68.0	1.1			1.1	1.1		1.1	1.1			0.8		68.0
	72.0				1.0									72.0
標準フック		8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	8.7t	