油圧式オールテレーンクレーン　ATF-220N-5.1　最大吊上能力 220 ton

■ フルオートラフィングジブ(FLJ)性能表

カウンタウエイト 71t、アウトリガ張出幅　8.3m
1.9m+17.8mフルオートラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	m
ジブオフセット(°)		5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	°
作業半径(m)	14.0	6.7					6.7					5.7										14.0
	16.0	6.7					6.7					5.7					4.7					16.0
	18.0	6.7	6.7				6.7	6.7				5.7	5.7				4.7					18.0
	20.0	6.7	6.7	6.7			6.7	6.7				5.7	5.5				4.7	4.5				20.0
	22.0	6.7	6.7	6.5			6.7	6.7	6.3			5.5	5.2	4.8			4.6	4.3				22.0
	24.0	6.7	6.7	6.3	5.7		6.7	6.7	6.1	5.6		5.2	4.9	4.6			4.3	4.0	3.8			24.0
	26.0	6.7	6.7	6.1	5.6	5.0	6.6	6.5	5.9	5.5	5.0	5.0	4.7	4.4	4.2		4.0	3.8	3.6			26.0
	28.0	6.7	6.7	5.9	5.5	4.9	6.4	6.2	5.8	5.4	4.9	4.8	4.4	4.2	4.0	3.9	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	28.0
	30.0	6.7	6.5	5.7	5.3		6.0	5.9	5.6	5.2		4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	3.1	30.0
	32.0	6.6	6.3	5.6	5.2		5.7	5.5	5.4	5.1		4.3	4.0	3.8	3.7		3.4	3.2	3.0	2.9		32.0
	34.0	6.2	6.1	5.4	5.1		5.4	5.3	5.1	5.0		4.1	3.9	3.6	3.5		3.2	3.0	2.9	2.8		34.0
	36.0	5.9	5.8	5.3	5.0		5.1	5.0	4.9	4.8		3.8	3.7	3.4	3.3		3.0	2.9	2.7	2.7		36.0
	38.0	5.5	5.5	5.2	4.9		4.8	4.8	4.6	4.6		3.6	3.5	3.3	3.2		2.9	2.7	2.6	2.5		38.0
	40.0	5.2	5.2	5.1	4.9		4.5	4.5	4.4	4.4		3.5	3.3	3.2	3.1		2.7	2.6	2.4	2.4		40.0
	42.0	4.9	4.9	4.9			4.2	4.2	4.2	4.2		3.3	3.2	3.1	3.0		2.5	2.4	2.3	2.3		42.0
	44.0	4.7	4.6	4.6			4.0	4.0	4.0			3.1	3.0	2.9	2.9		2.4	2.3	2.2	2.1		44.0
	46.0	4.4	4.4	4.4			3.7	3.7	3.8			3.0	2.9	2.8			2.3	2.2	2.1	2.0		46.0
	48.0	3.8	4.1	4.1			3.5	3.5	3.5			2.8	2.7	2.7			2.1	2.1	2.0			48.0
	50.0	3.6	3.6	3.9			3.1	3.3	3.3			2.7	2.6	2.5			2.0	1.9	1.9			50.0
	55.0	3.0	3.0				2.5	2.6	2.6			2.2	2.2	2.1			1.6	1.7	1.6			55.0
	60.0	1.2	1.2				1.6	1.7				1.4	1.8				1.3	1.3	1.3			60.0
標準フック		9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	

カウンタウエイト 71t、アウトリガ張出幅　8.3m
1.9m+20.9mフルオートラフィングジブ

単位:t

ブーム長さ(m)		50.9	50.9	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	59.2	59.2	59.2	63.4	63.4	63.4	63.4	63.4	m
ジブオフセット(°)		5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	5	15	30	45	60	°
作業半径(m)	16.0	5.6					5.6					5.0										16.0
	18.0	5.6	5.6				5.6					5.0					4.2					18.0
	20.0	5.6	5.6				5.6	5.6				5.0	5.0				4.2					20.0
	22.0	5.6	5.6	5.3			5.6	5.6				5.0	4.8				4.2	4.0				22.0
	24.0	5.6	5.6	5.1			5.6	5.6	5.0			4.8	4.5	4.2			4.0	3.7				24.0
	26.0	5.6	5.6	5.0	4.5		5.6	5.6	4.8			4.6	4.3	4.0			3.8	3.5	3.3			26.0
	28.0	5.6	5.5	4.8	4.4	3.8	5.6	5.4	4.7	4.3		4.3	4.1	3.8	3.6		3.6	3.4	3.1			28.0
	30.0	5.6	5.3	4.7	4.3	3.8	5.5	5.2	4.6	4.2	3.8	4.2	3.9	3.6	3.5		3.3	3.2	3.0	2.9		30.0
	32.0	5.6	5.2	4.5	4.2		5.3	5.0	4.4	4.1	3.8	4.0	3.7	3.5	3.3		3.2	3.0	2.8	2.7	2.7	32.0
	34.0	5.6	5.0	4.4	4.1		5.2	4.9	4.3	4.0		3.8	3.5	3.3	3.2		3.0	2.9	2.7	2.6	2.6	34.0
	36.0	5.4	4.8	4.3	4.0		4.9	4.7	4.2	4.0		3.6	3.4	3.2	3.1		2.8	2.7	2.6	2.5		36.0
	38.0	5.2	4.7	4.2	3.9		4.7	4.5	4.1	3.9		3.4	3.2	3.0	3.0		2.7	2.5	2.4	2.3		38.0
	40.0	5.1	4.5	4.1	3.9		4.4	4.3	4.0	3.8		3.3	3.1	2.9	2.8		2.5	2.4	2.3	2.2		40.0
	42.0	4.8	4.4	4.0	3.8		4.2	4.1	3.9	3.7		3.1	3.0	2.8	2.7		2.4	2.3	2.2	2.1		42.0
	44.0	4.5	4.3	3.9	3.7		3.9	3.9	3.8	3.7		2.9	2.8	2.7	2.6		2.3	2.2	2.0	2.0		44.0
	46.0	4.3	4.2	3.8			3.7	3.7	3.7	3.6		2.8	2.7	2.6	2.5		2.2	2.1	1.9	1.9		46.0
	48.0	4.1	4.1	3.7			3.5	3.5	3.5			2.7	2.6	2.5	2.4		2.0	2.0	1.8	1.8		48.0
	50.0	3.6	3.8	3.7			3.3	3.3	3.3			2.5	2.5	2.4			1.9	1.9	1.8	1.7		50.0
	55.0	3.0	3.1	3.2			2.6	2.7	2.9			2.1	2.2	2.1			1.6	1.6	1.6			55.0
	60.0	2.6	2.6				2.1	2.2				1.8	1.8	1.8			1.3	1.2	1.3			60.0
標準フック		9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	9.4t	