クローラクレーン　SC-1000-2S　最大吊上能力100 ton

■定格総荷重表

■34.75mタワー

（単位：t）

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 22.85 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	25.90 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2	20.0	11.0/9.7														
10.0	20.0	11.0							18.6	11.0/10.5						
12.0	20.0	11.0							18.6	11.0						
14.0	19.8	11.0							18.6	11.0						
15.0	18.3	11.0							18.1	11.0						
16.0	17.0	11.0	15.1/17.8						16.8	11.0						
18.0	14.9	11.0	14.9	11.0/18.3					14.7	11.0	13.9/18.9	11.0/19.5				
20.0	13.2	11.0	13.2	11.0					13.0	11.0	13.0	11.0				
22.0	11.9	11.0	11.9	11.0					11.7	11.0	11.7	11.0				
24.0	10.4	10.4	10.9	10.9					10.7	10.7	10.7	10.7				
26.0	9.0/24.6	9.0/25.6	10.0	10.0	9.6/27.0	9.4/27.6			9.8	9.8	9.8	9.8				
28.0			9.2	9.2	9.2	9.2			7.9/27.5	7.9	9.0	9.0	8.8/28.6	8.5/29.3		
30.0			8.5	8.5	8.5	8.5				7.9/28.5	8.3	8.3	8.3	8.3		
32.0			8.3/30.6	8.0/31.6	7.9	7.9					7.7	7.7	7.7	7.7		
34.0					7.4	7.4	7.1/35.4				7.3/33.5	7.2	7.2	7.2		
36.0					6.9	6.9	6.9	6.9/36.2				7.1/34.5	6.8	6.8	6.5/37.4	
38.0					6.8/36.3	6.6/37.3	6.5	6.5					6.3	6.3	6.3	6.3/38.2
40.0							6.1	6.1					6.0/39.3	5.9	5.9	5.9
42.0							5.8/41.7	5.7						5.9/40.3	5.6	5.6
44.0								5.6/42.7							5.2	5.2
46.0															5.1/44.6	4.9/45.6

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 28.95 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	32.00 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2																
10.0	15.4/10.8	11.0/11.3							14.6/11.6							
12.0	15.4	11.0							14.6	11.0/12.1						
14.0	15.4	11.0							14.6	11.0						
15.0	15.4	11.0							14.6	11.0						
16.0	15.4	11.0							14.6	11.0						
18.0	14.5	11.0							14.3	11.0						
20.0	12.9	11.0	12.8/20.1	11.0/20.6					12.7	11.0	11.9/21.2	11.0/21.8				
22.0	11.6	11.0	11.6	11.0					11.4	11.0	11.4	11.0				
24.0	10.5	10.5	10.5	10.5					10.4	10.4	10.4	10.4				
26.0	9.6	9.6	9.6	9.6					9.5	9.5	9.5	9.5				
28.0	8.8	8.8	8.8	8.8					8.7	8.7	8.7	8.7				
30.0	7.5	7.5	8.2	8.2	8.1/30.2	7.9/30.9			8.0	8.0	8.0	8.0	7.5/31.8			
32.0	6.9/30.4	6.9/31.4	7.6	7.6	7.6	7.6			7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3/32.5		
34.0			7.0	7.0	7.0	7.0			6.0/33.4	6.0	6.9	6.9	6.9	6.9		
36.0			6.6	6.6	6.6	6.6				6.0/34.4	6.5	6.5	6.5	6.5		
38.0			6.5/36.5	6.2/37.5	6.1	6.1	5.9/39.4				6.0	6.0	6.0	6.0		
40.0					5.8	5.8	5.8	5.8/40.2			5.7/39.4	5.6	5.6	5.6	5.4/41.5	
42.0					5.4	5.4	5.4	5.4				5.5/40.4	5.3	5.3	5.3	5.2/42.3
44.0					5.4/42.2	5.2/43.2	5.0	5.0					4.9	4.9	4.9	4.9
46.0							4.7	4.7					4.7/45.2	4.6	4.6	4.6
48.0							4.5/47.6	4.4						4.6/46.2	4.3	4.3
50.0								4.3/48.6							4.0	4.0
52.0															3.9/50.5	3.8/51.5

■37.80mタワー

（単位：t）

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 22.85 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	25.90 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2	20.0	11.0/9.7														
10.0	20.0	11.0							18.6	11.0/10.5						
12.0	20.0	11.0							18.6	11.0						
14.0	19.8	11.0							18.6	11.0						
15.0	18.2	11.0							18.0	11.0						
16.0	16.9	11.0							16.7	11.0						
18.0	14.8	11.0	14.5/18.3	11.0/18.9					14.6	11.0	13.4/19.4					
20.0	13.1	11.0	13.1	11.0					12.9	11.0	12.9	11.0				
22.0	11.8	11.0	11.8	11.0					11.6	11.0	11.6	11.0				
24.0	10.5	10.5	10.7	10.7					10.6	10.6	10.6	10.6				
26.0	9.1/24.6	9.1/25.6	9.8	9.8					9.7	9.7	9.7	9.7				
28.0			9.1	9.1	9.1	8.9/28.7			8.0/27.5	8.0	8.9	8.9	8.3/29.6			
30.0			8.4	8.4	8.4	8.4				8.0/28.5	8.2	8.2	8.2	8.1/30.3		
32.0			8.1/31.1	7.8	7.8	7.8					7.6	7.6	7.6	7.6		
34.0				7.8/32.1	7.3	7.3					7.1	7.1	7.1	7.1		
36.0					6.8	6.8	6.5/36.9	6.4/37.7				6.9/35.0	6.6	6.6		
38.0					6.5/37.4	6.3	6.3	6.3					6.2	6.2	5.9/38.9	5.7/39.7
40.0						6.2/38.4	5.9	5.9					5.8	5.8	5.7	5.7
42.0							5.5	5.5					5.7/40.3	5.5/41.3	5.3	5.3
44.0							5.3/43.2	5.2							5.0	5.0
46.0								5.2/44.2							4.7	4.7
48.0															4.7/46.2	4.5/47.2

作業半径（m）	タワージブ長さ（m） 28.95 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛	32.00 タワー角度（°） 90 2本掛	90 1本掛	80 2本掛	80 1本掛	70 2本掛	70 1本掛	60 2本掛	60 1本掛
9.2																
10.0	15.4/10.8	11.0/11.3							14.6/11.6							
12.0	15.4	11.0							14.6	11.0/12.1						
14.0	15.4	11.0							14.6	11.0						
15.0	15.4	11.0							14.6	11.0						
16.0	15.4	11.0							14.6	11.0						
18.0	14.4	11.0							14.3	11.0						
20.0	12.8	11.0	12.4/20.6	11.0/21.2					12.6	11.0	11.5/21.7					
22.0	11.5	11.0	11.5	11.0					11.3	11.0	11.3	11.0/22.3				
24.0	10.4	10.4	10.4	10.4					10.3	10.3	10.3	10.3				
26.0	9.5	9.5	9.5	9.5					9.4	9.4	9.4	9.4				
28.0	8.7	8.7	8.7	8.7					8.6	8.6	8.6	8.6				
30.0	7.6	7.6	8.0	8.0	7.7/31.2	7.5/31.9			7.9	7.9	7.9	7.9				
32.0	7.0/30.4	7.0/31.4	7.5	7.5	7.5	7.5			7.4	7.4	7.4	7.4	7.2/32.8	7.0/33.5		
34.0			6.9	6.9	6.9	6.9			6.1/33.4	6.1	6.8	6.8	6.8	6.8		
36.0			6.5	6.5	6.5	6.5				6.1/34.4	6.4	6.4	6.4	6.4		
38.0			6.3/37.0	6.0	6.0	6.0					5.9	5.9	5.9	5.9		
40.0					5.6	5.6	5.4/41.0	5.2/41.8			5.5/39.9	5.5	5.5	5.5		
42.0					5.3	5.3	5.2	5.2				5.4/40.9	5.2	5.2	4.9/43.0	4.7/43.8
44.0					5.0/43.3	4.9	4.9	4.9					4.8	4.8	4.7	4.7
46.0						4.9/44.3	4.6	4.6					4.5	4.5	4.5	4.5
48.0							4.3	4.3					4.5/46.2	4.3/47.2	4.2	4.2
50.0							4.1/49.1	4.0							3.9	3.9
52.0								4.0/50.1							3.6	3.6
54.0															3.6/52.1	3.5/53.1