

■定格総荷重表  
●アウトリガ使用

[ブーム] 巻掛本数：4本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 20.3m). Includes a '全周一' (full range) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：2本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 24.0m). Includes a '全周一' (full range) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：1本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 24.0m). Includes a '全周一' (full range) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：4本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 20.3m). Includes a '側方一' (side view) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：2本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 24.0m). Includes a '側方一' (side view) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：1本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 24.0m). Includes a '側方一' (side view) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：4本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 20.3m). Includes a '側方一' (side view) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：2本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 24.0m). Includes a '側方一' (side view) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)

[ブーム] 巻掛本数：1本

単位:(t)

Table with 6 columns for boom length (1.0m to 22.5m) and 5 columns for outreach (5.5m to 24.0m). Includes a '側方一' (side view) column and an 'A(°)' angle range of 0~82 degrees.

( )内は、GR-130N型の値です。 A:ブーム角度の範囲(無負荷時)